



	A	B	C	D	E	F	G	H
Größe in mm (HxØ)	500 x 220 700 x 220	500 x 115	500 x 210 700 x 210	500 x 115 700 x 200	700 x 220	600 x 275 800 x 275	800 x 275	1200 x 330
Anpralllast	montageabhängig	5.000 J	10.000 J	6.000 J	10.500 J	20.000 J	730.000 J	1.778.000
Bruchlast	montageabhängig	30.000 J	60.000 J	60.000 J	150.000 J	250.000 J	k.A.	k.A.
Ausfahrzeit	feststehend	k.A.	k.A.	7 Sek/ 9 Sek	9 Sek	5 Sek/ 6,5 Sek	4,5 Sek.	5,3 Sek/ 2,5 Sek
Betriebsart	feststehend	von Hand	von Hand	elektromechanisch	elektromechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
max. Tageszyklen	fest	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	500	1.500	5.000	2.000	2.000
Leistungsaufnahme	-	-	-	250 W	300 W	500 W	550 W	1,55 KW
Schutzgrad	-	-	-	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67

**TORE & TÜREN
VERLADUNG**

Sektionaltore, Schnellauftore, Rolltore, Stahltüren
 Überladebrücken, Ladehäuser, Torabdichtungen,
 Scherenhubtische, Säulenhebebühnen, Güteraufzüge

**BRANDSCHUTZ
SCHRANKEN**

Türen, Schiebetore, Feststellanlagen

**POLLER & ABSPERRTECHNIK
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE**

IVS Industrietore & Verladetechnik GmbH
 Wilhelm-Maisel-Str. 10
 90530 Wendelstein b. Nürnberg
 Tel. 09129 90992 0
 Fax 09129 90992 20
 service@ivs-industrie.de
 www.ivs-industrie.de